

CARGADOR E-SMART

IDEAL PARA FLOTILLAS, HOTELES Y CENTROS COMERCIALES



DISEÑADO PARA INSTALARSE TANTO EN ESPACIOS PÚBLICOS COMO EN PRIVADOS, LA SERIE EVOLVE DESTACA POR SU INTELIGENCIA, MEJORANDO LA EXPERIENCIA TANTO PARA OPERADORES COMO USUARIOS. ESTE SISTEMA SE AJUSTA A LA DEMANDA DE INNOVACIÓN EN LAS SMART CITIES, ESPECIALMENTE EN EL SECTOR DE VEHÍCULOS ELÉCTRICOS, GRACIAS A SU DISEÑO ESTILIZADO Y MODERNO. ADEMÁS DEL ASPECTO EXTERNO, SE HA CONSIDERADO SU RENDIMIENTO DIARIO Y LAS CONDICIONES AMBIENTALES.

CONECTIVIDAD

- OCPP
- ETHERNET
- 4G

CARACTERISTICAS ELECTRICAS

| MODELO | EZ4MVWEVST1C32 | EZ4MVWEVST2C32 |
|-----------------|--------------------------|----------------|
| ALIMENTACION | 2F+PE | 2F+PE |
| TENSION CA (V) | 230 ± 10% | 230 ± 10% |
| Pm (KW) | 14.7 | 14.7 |
| Imax (A) | 64 | 64 |
| NUMERO DE TOMAS | 2 | 2 |
| TOMA A | Imax Salida (A) | 32 |
| | Pmax Salida (kW) | 7.4 |
| | Tension de salida AC (V) | 230 ± 10% |
| TOMA B | Imax Salida (A) | 32 |
| | Pmax Salida (kW) | 7.4 |
| | Tension de salida AC (V) | 230 ± 10% |
| CONEXION | 2 X TIPO 1 | 2 X TIPO 2 |
| PROTECCION | IP54 | IP54 |